

YP - 200T

Kaynak apı	20-200 mm
Giriş Voltajı	170-250V AC 50 Hz
Çıkış Voltajı	8-48 v AC
Çıkış Gücü	2000 W
Max. Çıkış Akımı	50 Amp
Koruma Sınıfı	IP54 (Çanta ile IP64)
Çalışma Sıcaklığı	-20 oC +60 oC
Boyutlar	530mm X 400mm X 180mm
Ağırlık	16,5 Kg
Giriş Kablosu	3m
Çıkış Kablosu	3m

YP - 400T

Kaynak apı	20-400 mm
Giriş Voltajı	170-250V AC 50 Hz
Çıkış Voltajı	8-48 v AC
Çıkış Gücü	2500 W
Max. Çıkış Akımı	60 Amp
Koruma Sınıfı	IP54 (Çanta ile IP64)
Çalışma Sıcaklığı	-20 oC +60 oC
Boyutlar	530mm X 400mm X 180mm
Ağırlık	17,5 Kg

Giriş Kablosu 3m

Çıkış Kablosu 3m

YP - 800T

Kaynak Çapı 20-800 mm
Giriş Voltajı 170-250V AC 50 Hz
Çıkış Voltajı 8-48 v AC
Çıkış Gücü 3000 W
Max. Çıkış Akımı 80 Amp
Koruma Sınıfı IP54 (Çanta ile IP64)
Çalışma Sıcaklığı -20 oC +60 oC
Boyutlar 530mm X 400mm X 180mm
Ağırlık 20 Kg
Giriş Kablosu 3m
Çıkış Kablosu 3m

YP - 1600T

Kaynak Çapı 20-1600 mm
Giriş Voltajı 170-250V AC 50 Hz
Çıkış Voltajı 8-48 v AC
Çıkış Gücü 3600 W
Max. Çıkış Akımı 120 Amp
Koruma Sınıfı IP54 (Çanta ile IP64)
Çalışma Sıcaklığı -20 oC +60 oC
Boyutlar 530mm X 400mm X 180mm
Ağırlık 21,5 Kg
Giriş Kablosu 3m
Çıkış Kablosu 3m